

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FG NM	55503364 13.11.2013

FDA geprüfter Aussenmantel
Leicht zu reinigen durch glatte und weiße Oberfläche
Schützt vor Flüssigkeiten



Gute chemische Beständigkeit



Lebensmittel- & Getränketechnologie



Sicherheit



Wasserdicht

Info

Vollkunstschlauch
Speziell für Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Anwendungsgebiete

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
Lebensmittelverpackungsmaschinen
Pharmaindustrie
Maschinenbau
Anlagenbau

Aufbau

Innenliegende Hart-PVC Spirale
Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen

Norm-Referenzen / Zulassungen

Approbiert nach FDA CFR 21 and NSF 51 (USA-Norm)

Produkteigenschaften

Flexibel
Formstabil

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FG NM	1 / 2
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FG NM	55503364 13.11.2013

Technische Daten

IØ x AØ mm:	35,4 x 41,8
Nenngröße:	1 1/4"
Biegeradius mm:	225
Biegeradius dynamisch mm:	270
Innen-Ø mm:	35.4
Auf Anfrage:	Grau, RAL 7001
Lieferfarbe:	Weiß Grau, RAL 7001 (auf Anfrage)
Material:	Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C kurzzeitig +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FG NM	2 / 2
--------------------	-------------------------	-------