


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FPAG 90° M</b>	55506510 13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage  
 Schnelle Montage  
 Zugfest  
 Abdichtung  
 Vibrationsschutz



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
 SILVYN® FPAS  
 Anwendungen mit starken Vibrationen  
 Für geringe Platzverhältnisse

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
 90° Winkel  
 Grundkörper  
 Oberteil mit Rundum Verzahnung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201


### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
 Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG 90° M	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® FPAG 90° M</b>	<b>55506510</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	M20x1,5/1
Passend zu SILVYN® FPAS:	16
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Mit 45° Winkel
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP66
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG 90° M	2 / 2
--------------------	------------------------------	-------