


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FPAG 90° M	55506535 13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage
 Schnelle Montage
 Zugfest
 Abdichtung
 Vibrationsschutz



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
 SILVYN® FPAS
 Anwendungen mit starken Vibrationen
 Für geringe Platzverhältnisse

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
 90° Winkel
 Grundkörper
 Oberteil mit Rundum Verzahnung

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201


Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig
 Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG 90° M	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FPAG 90° M	55506535 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	M25x1,5
Passend zu SILVYN® FPAS:	28
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Mit 45° Winkel
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP66
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG 90° M	2 / 2
--------------------	------------------------------	-------