


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FPAG 90° M</b>	55506555 13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage  
Schnelle Montage  
Zugfest  
Abdichtung  
Vibrationsschutz



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® FPAS  
Anwendungen mit starken Vibrationen  
Für geringe Platzverhältnisse

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
90° Winkel  
Grundkörper  
Oberteil mit Rundum Verzahnung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201


### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG 90° M	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® FPAG 90° M</b>	55506555 13.11.2013

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	M50x1,5/1
Passend zu SILVYN® FPAS:	42
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Mit 45° Winkel
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP66
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG 90° M	2 / 2
--------------------	------------------------------	-------