

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FPAG</b>	55506645 13.11.2013

Schnelle Montage  
Zugfest  
Abdichtung  
Vibrationsschutz




Halogenfrei



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® FPAS  
Anwendungen mit starken Vibrationen

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
Grundkörper  
Oberteil mit Rundum Verzahnung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG	1 / 2
--------------------	------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® FPAG</b>	<b>55506645</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	PG 13,5/2
Passend zu SILVYN® FPAS:	18
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	IP68 Ausführung
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAG	2 / 2
--------------------	------------------------	-------