

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FCL</b>	55506940 13.11.2013

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Hohe mechanische Festigkeit  
Kein Durchhang beim Schlauch  
Keine verlierbaren Teile



Halogenfrei



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülse:  
SILVYN® FPAS  
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

### Aufbau

Einteiliger Schlauchhalter mit Schraubloch zur Fixierung

### Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

### Produkteigenschaften

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher  
Einteiliger Schlauchhalter

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FCL	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® FCL</b>	<b>55506940</b> <b>13.11.2013</b>

**Technische Daten**

Artikelbezeichnung:	21
Bohrungs-Ø mm:	6
Passend zu SILVYN® FPAS:	21
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Temperaturbereich:	-50 °C bis +135 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FCL	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------