

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FCL	55506980 13.11.2013

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Hohe mechanische Festigkeit
Kein Durchhang beim Schlauch
Keine verlierbaren Teile



Halogenfrei



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® FPAS
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Aufbau

Einteiliger Schlauchhalter mit Schraubloch zur Fixierung

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig


Produkteigenschaften

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher
Einteiliger Schlauchhalter

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FCL	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FCL	55506980 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	18
Bohrungs-Ø mm:	6
Passend zu SILVYN® FPAS:	18
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Temperaturbereich:	-50 °C bis +135 °C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FCL	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------