

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FPAC	55507020 13.11.2013

Schnelle Montage
Ausreißsichere Verbindung
Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen



Halogenfrei



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Platzbedarf



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPAS
Schlauchkupplung zur Verlängerung

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

Produkteigenschaften

Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAC	1 / 2
--------------------	------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FPAC	55507020 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	28
Passend zu SILVYN® FPAS:	28
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Größe 42 Größe 54
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAC	2 / 2
--------------------	------------------------	-------