

|                   |                      |  |
|-------------------|----------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>    |  |
|                   | <b>SILVYN® BMC-M</b> | 55510040<br>13.11.2013   |

Einfache Konfektionierbarkeit  
Ausreißsichere Verbindung  
Beliebiges Verlängern von allen Schläuchen



Montagezeit



Sicherheit



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch  
Allen metrischen Schlauchverschraubungen

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelbezeichnung: | 40  |
| Anschlussgewinde M: | M40x1,5                                   |
| Außen Ø mm:         | 53  |
| Gesamtlänge C mm:   | 34  |
| SW mm:              | 48  |
| Auf Anfrage:        | M75<br>PG Größen                          |
| Material:           | Messing, vernickelt                       |
| Temperaturbereich:  | abhängig von eingesetzten Verschraubungen |

|                    |                         |       |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® BMC-M | 1 / 1 |
|--------------------|-------------------------|-------|