

|                   |                       |                                                                                    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  |
|                   | <b>SILVYN® LTPW-M</b> | <b>55510420</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |

SILVYN® LTPW-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, die einen Schutzgrad von IP66/67/68/69K bietet.



Korrosionsbeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® LTP

Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

Überall wo Flüssigkeiten auftreten

### Nutzen

Hohe Auszugskraft

Vibrationsschutz

Hohe Abdichtung

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

90° Winkel 6-kant Zwischenstutzen

Einschraubhülse

Überwurfmutter

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® LTPW-M | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|

|                   |                       |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® LTPW-M</b> | <b>55510420</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

#### Technische Daten

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung:     | M20 x 1,5/1                                              |
| Gewindelänge D mm:      | 13                                                       |
| SW 1/2 mm:              | 24 / 26                                                  |
| Passend zu SILVYN® LTP: | 16                                                       |
| Zulassungen:            | IEC EN 61386-23                                          |
| Material:               | Körper: Messing vernickelt<br>Dichtung: PA Druckdichtung |
| Schutzart:              | IP 66 / 67 / 68 (5bar) / 69K                             |
| Temperaturbereich:      | -50°C bis +135°C                                         |

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® LTPW-M | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|