

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® LTPW-M	55510430 13.11.2013

SILVYN® LTPW-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, die einen Schutzgrad von IP66/67/68/69K bietet.



Korrosionsbeständig



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® LTP

Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

Überall wo Flüssigkeiten auftreten

Nutzen

Hohe Auszugskraft

Vibrationsschutz

Hohe Abdichtung

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

90° Winkel 6-kant Zwischenstutzen

Einschraubhülse

Überwurfmutter

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTPW-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® LTPW-M	55510430 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	M20 x 1,5/2
Gewindelänge D mm:	13
SW 1/2 mm:	24 / 29
Passend zu SILVYN® LTP:	20
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtung: PA Druckdichtung
Schutzart:	IP 66 / 67 / 68 (5bar) / 69K
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTPW-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------