

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® LTPS-M	55510610 13.11.2013

SILVYN® LTPS-M ist eine Schlauchverschraubung aus Messing, die einen Schutzgrad von IP66/67/68/69K bietet.



Korrosionsbeständig




Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® LTP

Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

Überall wo Flüssigkeiten auftreten

Nutzen

Hohe Auszugskraft

Vibrationsschutz

Hohe Abdichtung

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

6-kant Zwischenstutzen mit Torsionselement

Einschraubhülse

Überwurfmutter

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTPS-M	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® LTPS-M	55510610 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	M16 x 1,5/2
Gewindelänge D mm:	12
SW 1/2 mm:	24 / 26
Passend zu SILVYN® LTP:	16
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtung: PA Druckdichtung
Schutzart:	IP 66 / 67 / 68 (5bar) / 69K
Temperaturbereich:	-50°C bis +135°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTPS-M	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------