


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® KCLICK-Y (TPE)</b>	<b>56000140</b> <b>13.11.2013</b>

Einfache Konfektionierbarkeit  
Erhöht temperaturbeständig



Montagezeit



Temperaturbeständig



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche

### Aufbau

3 x Schlauchanschlüsse  
1 x Schraubloch zur Fixierung mit M4 Schrauben

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	2 x 11/1 x 16
Passend zu SILVYN® RILL:	11/16
Für Schlauch AØ mm:	15,8 / 21,2
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	TPE
Schutzart:	IP 66
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KCLICK-Y (TPE)	1 / 1
--------------------	----------------------------------	-------