

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® OR</b>	<b>61712860</b> <b>13.11.2013</b>

SILVYN® OR ist ein flüssigkeitsdichter, ölresistenter Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschlauch und Spezial PVC Mantel



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Anlagenbau  
Transformatorenbau  
Bahnanwendungen  
Papierindustrie

### Nutzen

Schützt vor Flüssigkeiten  
Zugfest  
Robust  
Erhöht trittfest  
Weitgehend öl- und säurebeständig

### Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
Kunststoffummantelung

### Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



SILVYN®  
AMG/AMG-M  
IP 67



SILVYN®  
AMHW/AMHW-M  
IP 67



SILVYN®  
AMW/AMW-M  
IP 67



SILVYN® FDG  
IP 67



SILVYN® FDHW  
IP 67



SILVYN® FDW  
IP 67



SILVYN® TB-E

Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	1 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® OR</b>	61712860 13.11.2013

**Technische Daten**

Artikelbezeichnung:	3/4"
∅ x A∅ mm:	21 x 26,4
Biegeradius mm:	140
Innen-∅ mm:	21
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Stahl verzinkt mit Spezial PVC Mantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C Kurzzeitig bis +120°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	2 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® OR</b>	<b>61712860</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	<b>3 / 3</b>
--------------------	----------------------	--------------