

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® OR</b>	<b>61712870</b> <b>13.11.2013</b>

SILVYN® OR ist ein flüssigkeitsdichter, ölresistenter Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschlauch und Spezial PVC Mantel



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Anlagenbau  
Transformatorenbau  
Bahnanwendungen  
Papierindustrie

### Nutzen

Schützt vor Flüssigkeiten  
Zugfest  
Robust  
Erhöht trittfest  
Weitgehend öl- und säurebeständig

### Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
Kunststoffummantelung

### Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

### Hinweis

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



SILVYN® AMG/AMG-M IP 67



SILVYN® AMHW/AMHW-M IP 67



SILVYN® AMW/AMW-M IP 67



SILVYN® FDG IP 67



SILVYN® FDHW IP 67



SILVYN® FDW IP 67



SILVYN® TB-E

Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	1 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® OR</b>	<b>61712870</b> <b>13.11.2013</b>

**Technische Daten**

Artikelbezeichnung:	1."
∅ x A∅ mm:	26,5 x 33
Biegeradius mm:	170
Innen-∅ mm:	26.5
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Stahl verzinkt mit Spezial PVC Mantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C Kurzzeitig bis +120°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	2 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® OR</b>	<b>61712870</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	<b>3 / 3</b>
--------------------	----------------------	--------------