

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® OR	61712880 13.11.2013

SILVYN® OR ist ein flüssigkeitsdichter, ölresistenter Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschlauch und Spezial PVC Mantel



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Anlagenbau
Transformatorenbau
Bahnanwendungen
Papierindustrie

Nutzen

Schützt vor Flüssigkeiten
Zugfest
Robust
Erhöht trittfest
Weitgehend öl- und säurebeständig

Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
Kunststoffummantelung

Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

Hinweis

* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/HIPROJACKET



SILVYN® AMG/AMG-M IP 67



SILVYN® AMHW/AMHW-M IP 67



SILVYN® AMW/AMW-M IP 67



SILVYN® FDG IP 67



SILVYN® FDHW IP 67



SILVYN® FDW IP 67



SILVYN® TB-E

Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	1 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® OR	61712880 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	1 1/4"
∅ x A∅ mm:	35,1 x 41,8
Biegeradius mm:	215
Innen-∅ mm:	35.1
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Stahl verzinkt mit Spezial PVC Mantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C Kurzzeitig bis +120°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	2 / 3
--------------------	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® OR	61712880 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® OR	3 / 3
--------------------	----------------------	--------------