

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® CNP	61712910 13.11.2013

SILVYN® CNP ist ein flüssigkeitsdichter Schutzschlauch mit einem PVC Innenschlauch und Nylonmantelgewebe



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Roboterbau
Automatenbau
Experteure

Nutzen

Schutz vor mechanischer Beanspruchung
Schützt vor Flüssigkeiten
Biigsam
Weitgehend öl- und säurebeständig
UL: in Vorbereitung

Aufbau

PVC Innenschlauch
Nylon-Geflecht
Kunststoffummantelung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	1 1/4"
IØ x AØ mm:	31,5 x 46
Biegeradius dynamisch mm:	240
Biegeradius statisch/dynamisch mm:	200/240
min. Innen-Ø:	31,5
Für Schlauch AØ mm:	46
Innen-Ø:	31.5
Passend zu SILVYN® CNP-G:	1 1/4"
Lieferfarbe:	Orange
Material:	PVC Mischung mit Nylongewebe
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C CSA: -18°C bis +75°C Kurzzeitig bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® CNP	1 / 1
--------------------	-----------------------	-------