



DATENBLATT

61713520

SKINDICHT® LA

gültig ab :
26.11.2004

Kabel und Leitungen werden mit Durchführungstüllen SKINDICHT® LA wirkungsvoll vor Beschädigungen durch scharfe, kantige Gegenstände geschützt. Die Montage ist einfach: die Durchführungstülle in die Bohrung drücken, bis die Nut einrastet.



Technische Merkmale :

Material: CR

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Farbe: schwarz

Artikel Nr.	Artikel Bez.	Blechdicke mm	Tüllen innen Ø mm	Tüllen außen Ø mm	Bohrung im Gehäuse Ø mm
61713520	LA 3	1,5 – 2,0	3	10	7
61713530	LA 4	1,5 – 2,0	4	11	8
61713540	LA 5	1,5 – 2,0	5	11	7
61713550	LA 6	1,5 – 2,0	6	14	9
61713560	LA 7	1,5 – 2,0	7	16	12
61713570	LA 8	1,5 – 2,0	8	15	11
61713580	LA 9	1,5 – 2,0	9	16	11
61713590	LA 11	1,5 – 2,0	11	19	14
61713600	LA 12	1,5 – 2,0	12	25	18

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.