

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	SILVYN® FPS	61721740 13.11.2013

Formstabil
 Stauch- und dehnbar
 Weitgehend öl- und säurebeständig
 Flüssigkeitsdicht
 Korrosionsbeständig



Korrosionsbeständig



Power Chain



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
 In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
 Roboterbau
 Bewegliche Anwendungen
 Innenanwendungen

Aufbau

PVC isolierte Federstahldrahtspirale
 Weich-PVC Mantel

Bemerkung

VPE = 50m (auf Anfrage)

Produkteigenschaften


Cadmiumfrei

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

IØ x AØ mm:	22 x 27
Biegeradius mm:	20
Innen-Ø mm:	22
Passend zu SILVYN® USK-M/US-M:	25 x 1,5
Passend zu SILVYN® LKI-M/MSK-M:	32 x 1,5
Passend zu SILVYN® USK/US/LKI/EE-K:	21
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grau
Material:	Weich-PVC mit isoliertem Federstahldraht
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



SILVYN® MSK-M



SILVYN® USK/USK-M
IP54



SILVYN® US/US-M + EE-K
IP54



SILVYN® LKI/LKI-M
IP54



SILVYN® EE-K

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPS	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FPS	61721740 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPS	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------