



DATENBLATT	61751610
SILVYN® ELÖ	gültig ab : 29.02.2008

Der Kabelschuttschlauch SILVYN® ELÖ besteht aus einem Weich -PVC- Mantel mit eingeschweißter, innenliegender Hart- PVC- Spirale. Die Innenwand ist jedoch glatt und lässt das einfache Einziehen von Kabeln und Einzeladern zu. Bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen mit hohem Kühlmittelanteil sowie Orten, an denen die Leitungen oft mit Fetten und Ölen in Kontakt kommen



- Material:** Spezieller Kunststoffmantel mit Hart- PVC-Spirale
- Eigenschaften:** wasserdicht
flexibel
formstabil
selbstverlöschend gemäß (UL 94) VO
- Beständig gegen:** Schmieröl
hydraulische Öle
Öle auf Mineral oder Synthetikbasis
- Temperaturbereich:** - 20° bis + 60°C
- Farbe:** grün (RAL 6001)

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Schlauch	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
		innen	außen	
6175 1610	SILVYN® ELÖ	10	14,6	20
6175 1620	SILVYN® ELÖ	12	16,4	25
6175 1630	SILVYN® ELÖ	16	20,7	30
6175 1640	SILVYN® ELÖ	22	27	40
6175 1650	SILVYN® ELÖ	25	30,6	45
6175 1660	SILVYN® ELÖ	28	33,8	50
6175 1670	SILVYN® ELÖ	35	41	60
6175 1680	SILVYN® ELÖ	40	46,4	70
6175 1690	SILVYN® ELÖ	50	57,2	85

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61751610_4DE	Blatt 1 von 2
---	--------------------------	---------------



DATENBLATT	61751610
SILVYN® ELÖ	gültig ab : 29.02.2008

Passende Verschraubungen/Zubehör:

SILVYN® ELG-M; ELW-M; ELG; ELW

Schutzart

SILVYN® ELÖ mit ELG-M; ELW-M; ELG; ELW **IP53**

Zuordnungstabellen:

Schlauch	 ELG-M	 ELW-M
SILVYN® ELÖ 10x14,6	ELG-M 12x1,5	ELW-M 12x1,5
SILVYN® ELÖ 12x16,4	ELG-M 16x1,5	ELW-M 16x1,5
SILVYN® ELÖ 16x20,7	ELG-M 20x1,5	ELW-M 20x1,5
SILVYN® ELÖ 22x27,0	ELG-M 25x1,5	ELW-M 25x1,5
SILVYN® ELÖ 25x30,6	ELG-M 32x1,5/1	ELW-M 32x1,5/1
SILVYN® ELÖ 28x33,8	ELG-M 32x1,5/2	ELW-M 32x1,5/2
SILVYN® ELÖ 35x41	ELG-M 40x1,5	ELW-M 40x1,5
SILVYN® ELÖ 40x46,4	ELG-M 50x1,5	
SILVYN® ELÖ 50x57,2	ELG-M 63x1,5	

Schlauch	 ELG	 ELW
SILVYN® ELÖ 10x14,6	ELG 7	ELW 7
SILVYN® ELÖ 12x16,4	ELG 9	ELW 9
SILVYN® ELÖ 16x20,7	ELG 11	ELW 11
SILVYN® ELÖ 16x20,7	ELG 13,5	ELW 13,5
SILVYN® ELÖ 22x27,0	ELG 16	ELW 16
SILVYN® ELÖ 25x30,6	ELG 21	ELW 21
SILVYN® ELÖ 28x33,8	ELG 29	ELW 29
SILVYN® ELÖ 35x41	ELG 36	ELW 36
SILVYN® ELÖ 40x46,4	ELG 42	
SILVYN® ELÖ 50x57,2	ELG 48	

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61751610_4DE	Blatt 2 von 2
---	--------------------------	---------------