



| | |
|--------------------|---------------------------|
| DATENBLATT | 61751700 |
| SILVYN® ELT | gültig ab : 29.02.2008 |

Der Kabelschuttschlauch SILVYN® ELT besteht aus einem weichen PVC-Mantel mit eingeschweißter, innenliegender Hart- PVC- Spirale. Die Innenwand ist glatt und lässt ein problemloses Einführen von Kabel und Einzeladern zu. Bei Arbeitsumfeldtemperaturen von mehr als +60°C wird dieser Schuttschlauch empfohlen.



Material: Weich- PVC-Mantel mit Hart- PVC-Spirale

Eigenschaften: wasserdicht
formstabil
hochflexibel
selbstverlöschend gemäß (UL 94) VO

Temperaturbereich: - 10° bis + 90° C

Farbe: blau (RAL 5012)

Maßtabelle:

| Artikel Nr. | Schlauch | Durchmesser mm | | Kleinsten Biegeradius mm |
|-------------|-------------|----------------|-------|--------------------------|
| | | innen | außen | |
| 6175 1700 | SILVYN® ELT | 10 | 14,6 | 20 |
| 6175 1710 | SILVYN® ELT | 12 | 16,4 | 25 |
| 6175 1720 | SILVYN® ELT | 16 | 20,7 | 30 |
| 6175 1730 | SILVYN® ELT | 22 | 27 | 40 |
| 6175 1740 | SILVYN® ELT | 25 | 30,6 | 45 |
| 6175 1750 | SILVYN® ELT | 28 | 33,8 | 50 |
| 6175 1760 | SILVYN® ELT | 35 | 41 | 60 |
| 6175 1770 | SILVYN® ELT | 40 | 46,4 | 70 |
| 6175 1780 | SILVYN® ELT | 50 | 57,2 | 85 |

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg | Dokument: DB61751700_3DE | Blatt 1 von 2 |
|---|--------------------------|---------------|



| | |
|--------------------|---------------------------|
| DATENBLATT | 61751700 |
| SILVYN® ELT | gültig ab : 29.02.2008 |



Passende Verschraubungen/Zubehör:



SILVYN® ELG-M; ELW-M; ELG; ELW

Schutzart

SILVYN® ELT mit ELG-M; ELW-M; ELG; ELW **IP65**

Zuordnungstabellen:

| Schlauch |  ELG-M |  ELW-M |
|---------------------|---|--|
| SILVYN® ELT 10x14,6 | ELG-M 12x1,5 | ELW-M 12x1,5 |
| SILVYN® ELT 12x16,4 | ELG-M 16x1,5 | ELW-M 16x1,5 |
| SILVYN® ELT 16x20,7 | ELG-M 20x1,5 | ELW-M 20x1,5 |
| SILVYN® ELT 22x27,0 | ELG-M 25x1,5 | ELW-M 25x1,5 |
| SILVYN® ELT 25x30,6 | ELG-M 32x1,5/1 | ELW-M 32x1,5/1 |
| SILVYN® ELT 28x33,8 | ELG-M 32x1,5/2 | ELW-M 32x1,5/2 |
| SILVYN® ELT 35x41 | ELG-M 40x1,5 | ELW-M 40x1,5 |
| SILVYN® ELT 40x46,4 | ELG-M 50x1,5 | |
| SILVYN® ELT 50x57,2 | ELG-M 63x1,5 | |

| Schlauch |  ELG |  ELW |
|---------------------|---|--|
| SILVYN® ELT 10x14,6 | ELG 7 | ELW 7 |
| SILVYN® ELT 12x16,4 | ELG 9 | ELW 9 |
| SILVYN® ELT 16x20,7 | ELG 11 | ELW 11 |
| SILVYN® ELT 16x20,7 | ELG 13,5 | ELW 13,5 |
| SILVYN® ELT 22x27,0 | ELG 16 | ELW 16 |
| SILVYN® ELT 25x30,6 | ELG 21 | ELW 21 |
| SILVYN® ELT 28x33,8 | ELG 29 | ELW 29 |
| SILVYN® ELT 35x41 | ELG 36 | ELW 36 |
| SILVYN® ELT 40x46,4 | ELG 42 | |
| SILVYN® ELT 50x57,2 | ELG 48 | |

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg | Dokument: DB61751700_3DE | Blatt 2 von 2 |
|---|--------------------------|---------------|