

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | PLG - HSB Box Schrumpfschlauch | 61752300 13.11.2013 |

PLG-HSB Schrumpfschlauch- der schrumpfbare Kunststoffschlauch in einer praktischen Box, besonders geeignet für Kleinverbraucher.



Flammwidrig



Wasserdicht



Anwendungsgebiete

Schrumpfschlauch für universellen Einsatz: Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung

Nutzen

Praktische und zweckmäßige Schrumpfschlauchmenge für Kleinverbraucher
Flexibel, schnellschrumpfend, unschmelzbar für wirkungsvolle elektrische Isolation
In kompakter, handlicher Abrollbox
Flammwidrig

Hinweis

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar.

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikel-Beschreibung: | HSB 750-0 |
| Innen-Ø vor Schrumpfung (mm): | 19.1 |
| Schrumpfbereich (mm): | 19,1 - 9,5 |
| Wandstärke geschrumpft +- 0,1 mm: | 0.7 |
| Inhalt (m): | 5 |
| Bemerkung: | Gute chemische Beständigkeit Einwandig |
| Info: | Schrumpfverhältnis: 2:1 Längenveränderung beim Schrumpfen: maximal ±10% |
| Lieferfarbe: | Schwarz- UV-beständig Transparent - halogenfrei |
| Material: | Strahlenvernetztes Polyolefin, silikon-, cadmium- und bleifrei |
| Temperaturbereich: | -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: +110°C |

| | | |
|--------------------|--|-------|
| Produkt Management | Dokument: PLG - HSB Box Schrumpfschlauch | 1 / 1 |
|--------------------|--|-------|