

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	PLG - HSB Box Schrumpfschlauch	61752910 13.11.2013

PLG-HSB Schrumpfschlauch- der schrumpfbare Kunststoffschlauch in einer praktischen Box, besonders geeignet für Kleinverbraucher.



Flammwidrig



Wasserdicht



Anwendungsgebiete

Schrumpfschlauch für universellen Einsatz: Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung

Nutzen

Praktische und zweckmäßige Schrumpfschlauchmenge für Kleinverbraucher
Flexibel, schnellschrumpfend, unschmelzbar für wirkungsvolle elektrische Isolation
In kompakter, handlicher Abrollbox
Flammwidrig

Hinweis

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar.

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel-Beschreibung:	HSB 750-C
Innen-Ø vor Schrumpfung (mm):	19.1
Schrumpfbereich (mm):	19,1 - 9,5
Wandstärke geschrumpft +/- 0,1 mm:	0.7
Inhalt (m):	5
Bemerkung:	Gute chemische Beständigkeit Einwandig
Info:	Schrumpfverhältnis: 2:1 Längenveränderung beim Schrumpfen: maximal ±10%
Lieferfarbe:	Schwarz- UV-beständig Transparent - halogenfrei
Material:	Strahlenvernetztes Polyolefin, silikon-, cadmium- und bleifrei
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: +110°C

Produkt Management	Dokument: PLG - HSB Box Schrumpfschlauch	1 / 1
--------------------	--	-------