

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	<b>SILVYN® FPAS</b>	<b>61754000</b> <b>13.11.2013</b>

SILVYN® FPAS ist ein parallel-gewellter Kabelschutzhlauch, der zusammen mit den vielfältigen Zubehörteilen einen ausgezeichneten Kabelschutz bietet.



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei




Temperaturbeständig




Wasserdicht




Zulassungsvielfalt




SILVYN®  
FPAX-M/  
FPAG-M/FPAG




SILVYN®  
FPAHW-M/FPAHW



SILVYN®  
FPAW-M/FPAW



SILVYN® FPAC



SILVYN® FCL

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Anlagenbau  
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau  
Bewegliche Anwendungen  
Im Innen- und Außenbereich

### Nutzen

Formstabil  
Flexibel  
Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2  
Erhöht trittfest  
Schlagfest

### Aufbau

Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Produkteigenschaften

Halogen- und cadmiumfrei  
Abriebfest  
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAS	1 / 3
--------------------	------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® FPAS</b>	<b>61754000</b> <b>13.11.2013</b>

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	10
IØ x AØ mm:	6,3 x 10
Biegeradius mm:	15
Innen-Ø mm:	6.3
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	lieferbar in PA 12
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-2
Temperaturbereich:	-40°C to +120°C statisch -20°C to +100°C dynamisch

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAS	2 / 3
--------------------	------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® FPAS</b>	<b>61754000</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FPAS	<b>3 / 3</b>
--------------------	------------------------	--------------