

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>DKB 0325 + DKB 0360 Crimpzange</b>	<b>61790920</b> <b>13.11.2013</b>

DKB 0325/DKB 0360: Crimpzange zum Verpressen von für unisolierte Kabelschuhe von 0,25-6,0 mm<sup>2</sup>, Crimpprofil: Dornpressung, hohe Ergonomie des Werkzeugs



Sicherheit

### Anwendungsgebiete

Die Sicherheitspresszangen für unisolierte Verbindungen  
Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR

### Nutzen

Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung  
Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke  
Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung  
Für min. 80.000 Verpressungen getestet

### Aufbau

DKB 0325: Querschnittsbereich: 0,25-2,5 mm<sup>2</sup>  
DKB 0360: Querschnittsbereich: 0,25-6,0 mm<sup>2</sup>

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Getestet nach DIN-Norm EN 60352-2

### Produkteigenschaften

Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	DKB 0360
Für mm <sup>2</sup> :	0,25 - 6
Crimpprofil:	Dornpressung
Gewicht kg:	0.35
Länge in mm:	192
Allgemein:	Crimpdruck nachjustierbar
Bemerkung:	Crimpprofil: Dornpressung

Produkt Management	Dokument: DKB 0325 + DKB 0360 Crimpzange	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>DKB 0325 + DKB 0360 Crimpzange</b>	<b>61790920</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: DKB 0325 + DKB 0360 Crimpzange	2 / 2
--------------------	--	-------