

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>KRB 0560 Crimpzange</b>	<b>61790950</b> <b>13.11.2013</b>

KRB 0560: Crimpzange zum Verpressen von unisolierten Flachsteckhülsen 4,8 und 6,3 von 0,5-6mm<sup>2</sup>, Crimpprofil: Rollpressung, hohe Ergonomie des Werkzeugs



Sicherheit

### Anwendungsgebiete

Die Komfort-Rollpresszange für unisolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> mit Flachsteckeranschluss 4,8 und 6,3

### Nutzen

Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke  
Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung  
Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst  
Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N  
Für min. 80.000 Verpressungen getestet

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Getestet nach DIN-Norm EN 60352-2

### Produkteigenschaften

Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

### Lieferumfang

Artikelnummer 61790950 wird ohne Locator ausgeliefert  
Artikelnr. 61791100 beinhaltet Locator

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	KRB 0560 ohne Locator
Für mm <sup>2</sup> :	0,5 - 6
Crimpprofil:	Rollpressung
Für Flachstecker:	4,8 + 6,3
Gewicht kg:	0.54
Länge in mm:	255
Allgemein:	Crimpdruck nachjustierbar
Bemerkung:	Crimpprofil: Rollpressung

Produkt Management	Dokument: KRB 0560 Crimpzange	1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------