



DATENBLATT	61793620
SILVYN® SP-PU	gültig ab : 26.02.2008

SILVYN® SP- PU schwarzer, formstabiler Schutzschlauch aus reinem Polyurethan mit einer in die Schlauchwand integrierten Hart- PVC Spirale. Die glatte Innenwand ermöglicht dass Leitungen problemlos eingezogen werden können. Der Schlauch eignet sich insbesondere für den Einsatz in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung und in aggressiven Umgebungen. Er ist reißfest und geeignet für den Einsatz in gasförmigen Medien.



Material: Polyurethan, Außenmantel
innenliegende kunststoffummantelte Federstahlspirale

Eigenschaften: hohe Zähigkeit
Abriebfestigkeit

Beständig gegen : Öl
Benzin
weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig
UV
Ozon

Temperaturbereich: -40°C bis + 90°C

Farbe: schwarz

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Schlauch	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
		innen	außen	
6179 3620	SILVYN® SP-PU 10x14	10,2	14,2	50
6179 3630	SILVYN® SP-PU 12x16	12	16	60
6179 3640	SILVYN® SP-PU 14x18	14	18,6	70
6179 3650	SILVYN® SP-PU 16x20	16	20,6	80
6179 3660	SILVYN® SP-PU 22x27	22	27,2	110
6179 3670	SILVYN® SP-PU 30x36	30	35,4	150
6179 3680	SILVYN® SP-PU 38x44	38	44,2	200

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61793620_4DE	Blatt 1 von 3
---	--------------------------	---------------



DATENBLATT	61793620
SILVYN® SP-PU	gültig ab : 26.02.2008

Passende Verschraubungen/Zubehör:




SILVYN® SSV-M; SSVZ-M; USK-M; SSV; SSVZ; USK




Schutzart

SILVYN® SP mit USK-M; USK **IP 65**

SILVYN® SP mit SSV-M;SSV; SSVZ-M; SSVZ **IP 54**

Zuordnungstabelle:

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung	 Schlauchschellen-Verschraubung mit Innendichtung zum Kabel	 Sicherheits-Verschraubung
SILVYN® SP-PU 10x14	SSV-M 16/1x1,5	SSVZ-M 16x1,5 PG 9	USK-M 12x1,5
SILVYN® SP-PU 12x16	SSV-M 16/ 2x1,5	SSVZ-M 16x1,5 PG 9	USK-M 16x1,5
SILVYN® SP-PU 14x18			
SILVYN® SP-PU 16x20		SSVZ-M 20x1,5 PG 11	USK-M 20x1,5
SILVYN® SP-PU 22x27	SSV-M 25x1,5	SSVZ-M 20x1,5 PG 16	USK-M 25x1,5
SILVYN® SP-PU 30x36	SSV-M 32x1,5	SSVZ-M 32x1,5 PG 29	USK-M 32x1,5
SILVYN® SP-PU 38x44	SSV-M 40x1,5	SSVZ-M 40x1,5 PG 36	USK-M 40x1,5

Schlauch	 Schlauch-Verschraubung	 Schlauch-Verschraubung mit Zwischenstutzen	 Sicherheits-Verschraubung
SILVYN® SP-PU 10x14	SSV 9,1	SSVZ 9,1	USK 9
SILVYN® SP-PU 12x16	SSV 9,2	SSVZ 9,2	USK 11
SILVYN® SP-PU 14x18	SSV 11,1	SSVZ 11,1	USK 13,5
SILVYN® SP-PU 16x20	SSV 11,2	SSVZ 11,2	USK 16
SILVYN® SP-PU 22x27	SSV 16,1	SSVZ 16,1	USK 21
SILVYN® SP-PU 30x36	SSV 29,1	SSVZ 29,1	USK 29
SILVYN® SP-PU 38x44	SSV 36,1	SSVZ 36,1	USK 36


ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61793620_4DE	Blatt 2 von 3
---	--------------------------	---------------



DATENBLATT

61793620

SILVYN® SP-PUgültig ab :
26.02.2008

Schlauch		 Schlauchschellen
SILVYN® SP-PU	10x14	SCH-10-16 S
SILVYN® SP-PU	12x16	SCH-12-20 S
SILVYN® SP-PU	14x18	SCH-12-20 S
SILVYN® SP-PU	16x20	SCH-16-25 S
SILVYN® SP-PU	22x27	SCH-20-32 S
SILVYN® SP-PU	30x36	SCH-25-40 S
SILVYN® SP-PU	38x44	SCH-32-50 S