


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® SP-PU	61793640 13.11.2013

Schutz vor mechanischer Beanspruchung
 Abriebschutz
 Schutz vor Chemikalien
 UV- und witterungsbeständig



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



UV-resistent



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Kabelschutz
 Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
 Im Freien
 In rauer Umgebung

Aufbau


Innenliegende Hart-PVC Spirale
 Aussenmantel aus Polyurethan

Produkteigenschaften


Reißfest
 Öl- und benzinbeständig
 Halogenfrei
 Mikrobenfest
 Formstabil

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54




SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH


Produkt Management	Dokument: SILVYN® SP-PU	1 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SP-PU	61793640 13.11.2013

Technische Daten

IØ x AØ mm:	14 x 18
Biegeradius mm:	70
Innen-Ø mm:	14
Passend zu SILVYN® SSV-M/SSVZ-M:	20.1 / -
Passend zu SILVYN® SSV/SSVZ:	11,1
Passend zu SILVYN® USK:	13,5
Passend zu SILVYN® SCH:	12 - 20 S
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PUR mit Hart-PVC Spirale Brandverhalten nach UL 94V-0
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SP-PU	2 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SP-PU	61793640 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® SP-PU	3 / 3
--------------------	-------------------------	-------