




DATENBLATT	6179 7800
SILVYN® UI 511 G	gültig ab : 31.08.2009


Bei der SILVYN® UI 511 G handelt es sich um eine gerade Schlauchverschraubung die zusammen mit dem passenden Edelstahl Schutzschlauch SILVYN® UI 511 besonders in den Stahl und Aluminium verarbeitenden Betrieben, Maschinen- Roboter- und Gerätebau eingesetzt werden.



Die Verschraubung besteht aus:

Verschraubungskörper:	Messing vernickelt
Erdungshülse:	Messing vernickelt
Klemmring:	Polyamid
Anschlußstück:	Messing vernickelt
O-Ring:	NBR



Artikel Nr.	Benennung	 passend zu SILVYN® UI 511	SW	C	D	Kleinster Innen Ø	
6179 7800	SILVYN® UI 511 G M16/1	SILVYN® UI 511	5/16"	24	35	12	6,8
6179 7802	SILVYN® UI 511 G M16/2		3/8"	24	35	12	9,8
6179 7808	SILVYN® UI 511 G M20/3		1/2"	27	37	13	13,9
6179 7810	SILVYN® UI 511 G M25		3/4"	33	40	15	18,5
6179 7812	SILVYN® UI 511 G M32		1."	43	46	15	22,8
6179 7814	SILVYN® UI 511 G M40		1 1/4"	52	52	16	30,8
6179 7816	SILVYN® UI 511 G M63		2."	74	66	20	47,8

Anschlussgewinde: M16 bis M63

Temperaturbereich : -45°C bis +105°C

Norm Referenzen:



ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61797800DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------