

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® UI 511 -G	61797808 13.11.2013

SILVYN® UI 511 -G ist eine Schlauchverschraubung aus Messing zur Verwendung mit SILVYN® UI 511



Gute chemische Beständigkeit



Korrosionsbeständig



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch
SILVYN® UI 511
Off shore Anlagen
Im Freien
Stahlindustrie

Nutzen

Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Erhöht Chemikalien beständig

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
6 kant Zwischenstutzen
Einschraubhülse
Überwurfmutter

Bemerkung

Auf Anfrage
45° Winkelversion SILVYN® UI 511-HW
90° Winkelversion SILVYN® UI 511-W
Mit PG Gewinde

Produkteigenschaften

Messing, vernickelt

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® UI 511 -G	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® UI 511 -G	61797808 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	M 20 x 1,5/3
min. Innen-Ø:	13.9
Gesamtlänge C mm:	37
Gewindelänge D mm:	13
Innen-Ø:	13.9
SW mm:	29
Passend zu SILVYN® UI 511:	1/2"
Material:	UI511-G: Messing vernickelt UI511-EG: AISI 303, DW Nr. 1.4305 O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® UI 511 -G	2 / 2
--------------------	-----------------------------	-------