

|                   |                          |                                                                                    |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>        |  |
|                   | <b>SILVYN® UI 511 -G</b> | 61797810<br>13.11.2013                                                             |

SILVYN® UI 511 -G ist eine Schlauchverschraubung aus Messing zur Verwendung mit SILVYN® UI 511



Gute chemische Beständigkeit



Korrosionsbeständig



Mechanische Beständigkeit



Robust



Temperaturbeständig



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch  
SILVYN® UI 511  
Off shore Anlagen  
Im Freien  
Stahlindustrie

### Nutzen

Hohe Auszugkraft  
Für hohe mechanische Belastung  
Erhöht Chemikalien beständig

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Auf Anfrage  
45° Winkelversion SILVYN® UI 511-HW  
90° Winkelversion SILVYN® UI 511-W  
Mit PG Gewinde

### Produkteigenschaften

Messing, vernickelt

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® UI 511 -G | 1 / 2 |
|--------------------|-----------------------------|-------|

|                   |                          |                                                                                    |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>        |  |
|                   | <b>SILVYN® UI 511 -G</b> | <b>61797810</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |

### Technische Daten

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung:        | M 25 x 1,5                                                                      |
| min. Innen-Ø:              | 18.5                                                                            |
| Gesamtlänge C mm:          | 40                                                                              |
| Gewindelänge D mm:         | 15                                                                              |
| Innen-Ø:                   | 18.5                                                                            |
| SW mm:                     | 35                                                                              |
| Passend zu SILVYN® UI 511: | 3/4"                                                                            |
| Material:                  | UI511-G: Messing vernickelt<br>UI511-EG: AISI 303, DW Nr. 1.4305<br>O-Ring: NBR |
| Temperaturbereich:         | -45°C bis +105°C                                                                |

|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® UI 511 -G | 2 / 2 |
|--------------------|-----------------------------|-------|