




<b>DATENBLATT</b>	6179 7918
<b>SILVYN® UI 511 EG</b>	gültig ab : 31.08.2009


Bei der SILVYN® UI 511 EG handelt es sich um eine gerade Schlauchverschraubung die zusammen mit dem passenden Edelstahl Schutzschlauch SILVYN® UI 511 besonders in den Stahl und Aluminium verarbeitenden Betrieben, Maschinen- Roboter- und Gerätebau eingesetzt werden.



**Die Verschraubung besteht aus:**

Verschraubungskörper:	Edelstahl
Erdungshülse:	speziell vernickelte Ausführung
Klemmring:	Polyamid
Anschlußstück:	Edelstahl
O-Ring:	NBR



Artikel Nr.	Benennung	 passend zu SILVYN® UI 511	SW	C	D	Kleinster Innen Ø	
6179 7918	SILVYN® UI 511 EG M16/1	SILVYN® UI 511	5/16"	24	35	12	6,8
6179 7920	SILVYN® UI 511 EG M16/2		3/8"	24	35	12	9,8
6179 7926	SILVYN® UI 511 EG M20/3		1/2"	27	37	13	13,9
6179 7928	SILVYN® UI 511 EG M25		3/4"	33	40	15	18,5
6179 7930	SILVYN® UI 511 EG M32		1."	43	46	15	22,8
6179 7932	SILVYN® UI 511 EG M40		1 1/4"	52	52	16	30,8

**Anschlussgewinde:** M16 bis M40

**Temperaturbereich :** -45°C bis +105°C

**Norm Referenzen:**



ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB61797918DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------