


DATENBLATT	61800860
SILVYN® KLICK-GP	gültig ab : 14.12.2012

Die SILVYN® KLICK-GP ist eine gerade, einteilige Schlauchverschraubung mit Push-in Verschluss für schnelle und sichere Montage. Die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse. Sie ist passend für den Schlauch TYP SILVYN® RILL



Maßtabelle:

Art. Nr.	PG-Größe	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	Schlüsselweite mm
6180 0860	PG 7	7	17	10	32,5	15,5
6180 0870	PG 9	10	20	10	35	18
6180 0880	PG 11	12,5	23	10	37	21
6180 0850	PG 13,5	13,5	25,5	11	40	24
6180 0890	PG 16	17	29,5	12	44	27
6180 0900	PG 21	23,5	37	12	46	34
6180 0910	PG 29	30	44	12	48,5	40
6180 0920	PG 36	36	63	17	76	60
6180 0930	PG 48	47,5	74	17	88	70



DATENBLATT	61800860
SILVYN® KLICK-GP	gültig ab : 14.12.2012

Passend zu Schlauch:

SILVYN® KLICK-GP PG-Größe	SILVYN® RILL
PG 7	7
PG 9	9
PG 11	11
PG 13,5	13,5
PG 16	16
PG 21	21
PG 29	29
PG 36	36
PG 48	48

Material:

Körper: Polyamid (PA6)
Dichtring: TPE

Lieferfarbe: grau
schwarz (auf Anfrage)(UV-beständig)

Temperaturbereich: -30°C bis +100 °C

Schutzart: IP 68 nach EN 60529

Approbationen:



ausgearbeitet von: TE-VZ: D. Müller	Dokument: DB61800860_4DE	Blatt 2 of 2
--	--------------------------	--------------