

|                   |                         |  |
|-------------------|-------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>       |  |
|                   | <b>SILVYN® KLICK-GP</b> | 61800865<br>13.11.2013   |

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Zugfest  
Hohe Abdichtung  
Drehbar



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Roboterbau  
Drehbare Anwendungen

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
Grundkörper mit Innendichtung  
Oberteil mit Rasthülse

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KLICK-GP | 1 / 2 |
|--------------------|----------------------------|-------|

|                   |                         |  |
|-------------------|-------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>       |  |
|                   | <b>SILVYN® KLICK-GP</b> | <b>61800865</b><br><b>13.11.2013</b>   |

### Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelbezeichnung:      | 7   |
| Passend zu SILVYN® RILL: | 7   |
| Für Schlauch AØ mm:      | 10  |
| Schlüsselweite mm:       | 15.5  |
| Gewindelänge mm:         | 10  |
| Bohrung mm:              | 7   |
| Lieferfarbe:             | Grau RAL 7001<br>Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material:                | PA6   |
| Schutzart:               | IP 68<br>IP 69K nach DIN 40050 T.9              |
| Temperaturbereich:       | -40°C bis +115°C                                |

|                    |                            |       |
|--------------------|----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KLICK-GP | 2 / 2 |
|--------------------|----------------------------|-------|