

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® KLICK-GP</b>	<b>61800915</b> <b>13.11.2013</b>

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Zugfest  
Hohe Abdichtung  
Drehbar



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Roboterbau  
Drehbare Anwendungen

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
Grundkörper mit Innendichtung  
Oberteil mit Rasthülse

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK-GP	1 / 2
--------------------	----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® KLICK-GP</b>	<b>61800915</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	29
Passend zu SILVYN® RILL:	29
Für Schlauch AØ mm:	34,5
Schlüsselweite mm:	40
Gewindelänge mm:	12
Bohrung mm:	30,5
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK-GP	2 / 2
--------------------	----------------------------	-------