


| | | |
|-------------------|------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® KCLICK 90° PG | 61801050 13.11.2013 |

90° Winkel ermöglicht optimale Montage
 Schnelle Montage
 Einfache Demontage
 Zugfest
 Hohe Abdichtung



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
 SILVYN® RILL PA6
 SILVYN® RILL PA12
 Für geringe Platzverhältnisse
 Drehbare Anwendungen

Aufbau

PG Anschlussgewinde
 90° Winkel
 Grundkörper mit Innendichtung
 Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelbezeichnung: | 21 |
| Passend zu SILVYN® RILL: | 21 |
| Für Schlauch AØ mm: | 28,5 |
| Gewindelänge mm: | 12 |
| Lichte Weite mm: | 24 |
| Lieferfarbe: | Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material: | PA6 |
| Schutzart: | IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +115°C |

| | | |
|--------------------|---------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KCLICK 90° PG | 1 / 1 |
|--------------------|---------------------------------|-------|