


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® KCLICK 90° PG	61801062 13.11.2013

90° Winkel ermöglicht optimale Montage
 Schnelle Montage
 Einfache Demontage
 Zugfest
 Hohe Abdichtung



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
 SILVYN® RILL PA6
 SILVYN® RILL PA12
 Für geringe Platzverhältnisse
 Drehbare Anwendungen

Aufbau

PG Anschlussgewinde
 90° Winkel
 Grundkörper mit Innendichtung
 Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	48
Passend zu SILVYN® RILL:	48
Für Schlauch AØ mm:	54,5
Gewindelänge mm:	14
Lichte Weite mm:	48.5
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KCLICK 90° PG	1 / 1
--------------------	---------------------------------	-------