

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® KLICK-Y	61801095 13.11.2013

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zugfest
Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen



Montagezeit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche

Aufbau

3 x Schlauchanschlüsse
2 x Schraubloch zur Fixierung mit M5 Schrauben

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	2 x 7/1 x 9
Passend zu SILVYN® RILL:	7/9
Für Schlauch AØ mm:	10 / 13
Auf Anfrage:	Weitere Größen / Kombinationen
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® KLICK-Y	1 / 1
--------------------	---------------------------	-------