

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  |
|                   | <b>SILVYN® KLICK-Y</b> | <b>61801115</b><br><b>13.11.2013</b>   |

Schnelle Montage  
Einfache Demontage  
Zugfest  
Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen



Montagezeit



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch  
SILVYN® RILL PA6  
SILVYN® RILL PA12  
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche

### Aufbau

3 x Schlauchanschlüsse  
2 x Schraubloch zur Fixierung mit M5 Schrauben

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelbezeichnung:      | 2 x 9/1 x 11                                    |
| Passend zu SILVYN® RILL: | 9/11  |
| Für Schlauch AØ mm:      | 13 / 15,8                                       |
| Auf Anfrage:             | Weitere Größen / Kombinationen                  |
| Lieferfarbe:             | Grau RAL 7001<br>Schwarz RAL 9005, UV-beständig |
| Material:                | PA6   |
| Schutzart:               | IP 68<br>IP 69K nach DIN 40050 T.9              |
| Temperaturbereich:       | -40°C bis +115°C                                |



|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® KLICK-Y | 1 / 1 |
|--------------------|---------------------------|-------|