

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® KCLICK-GPZ	61801165 13.11.2013


Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zusätzliche Kabelzugentlastung
Zusätzliche Kabelabdichtung



Großer Klemmbereich



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülse:

SILVYN® RILL PA6

SILVYN® RILL PA12

Roboterbau

Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Kabelverschraubung

Grundkörper mit Innendichtung

Oberteil mit Rasthülse

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KCLICK-GPZ	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® KCLICK-GPZ	61801165 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	21
Passend zu SILVYN® RILL:	21
Für Schlauch AØ mm:	28,5
Schlüsselweite mm:	34
Klemmbereich mm:	13 - 18
Gewindelänge mm:	11
min. IØ mm:	18
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Schutzart:	IP 68 IP 69K nach DIN 40050 T.9
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® KCLICK-GPZ	2 / 2
--------------------	------------------------------	-------