

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	DIN-Sortimentsdosen Aderendhülsen	61802040 13.11.2013

Praktische Sortimentsdosen - verschiedene Querschnitte schnell zur Hand



Halogenfrei



Anwendungsgebiete

DIN-Aderendhülsen
Schaltschrank- und Anlagenbau

Aufbau

DIN-Sortimentsdose I 30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD
DIN-Sortimentsdose II: 50x0,5 - 8mm WH, 100x0,75 - 8mm GY, 100x1,00 - 8mm RD, 100x1,5 - 8mm BK, 50x2,5 - 8mm BU
DIN-Sortimentsdose III: 40x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm YE, 20x10,00 - 12mm RD, 10x16,00 - 12mm BU

Norm-Referenzen / Zulassungen

Die isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 (0,25 mm² und 0,34 mm² nicht genormt) in Sortimentsdosen

Bemerkung

Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: DIN-Sortimentsdosen Aderendhülsen	1 / 1
--------------------	---	-------