

Halogenfreier spiralförmig gewundener und flexibler Schutzschlauch aus Edelstahl für Anwendungen in den Bereichen Messtechnik, Geräteausstattung und Sicherheit.



Material: Edelstahl 316/DW Nr. 1.4404

Eigenschaften:

- hohe mechanische Festigkeit
- hohe Flexibilität
- hohe Zugfestigkeit 170 kg bei Ø 20mm
- hohe Druckfestigkeit 400 kg / 100 mm bei Ø 20 mm
- korrosionsbeständig
- schwer entflammbar

Temperaturbereich: - 100°C bis + 400°C

Approbation:



Schutzart: IP 40 (SILVYN® SSUE mit LGEF-M; LGES-MIP)

Maßstabelle:

Artikel- nummer	Schlauch	Durchmesser mm		Kleinsten Biegeradius (mm)	Fixe Edelstahl Schlauch- verschraubung	Drehbare Edelstahl Schlauch- verschraubung
		Innen	Außen			
61804600	SILVYN® SSUE 10	6,8	9,0	25	LGEF-M 12x1,5	LGES-M 12x1,5
61804601	SILVYN® SSUE 12	10,2	13,0	30	LGEF-M 16/1 x1,5	LGES-M 16/1 x1,5
61804602	SILVYN® SSUE 16	13,0	16,0	40	LGEF-M 16/2x1,5	LGES-M 16/2x1,5
61804603	SILVYN® SSUE 20	16,9	20,5	45	LGEF-M 20x1,5	LGES-M 20x1,5
61804604	SILVYN® SSUE 25	21,1	25,0	55	LGEF-M 25x1,5	LGES-M 25x1,5
61804605	SILVYN® SSUE 32	28,1	32,0	70	LGEF-M 32x1,5	LGES-M 32x1,5
61804610	SILVYN® SSUE 40	37,6	42,5	80	LGEF-M 40x1,5	LGES-M 40x1,5
61804611	SILVYN® SSUE 50	48,4	53,0	90	LGEF-M 50x1,5	LGES-M 50x1,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.