

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	SILVYN® LCC-2	61804722 13.11.2013

SILVYN® LCC-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten PVC-Mantel besitzt.



Mechanische Beständigkeit



Robust



UV-resistent



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Anlagenbau
Im Freien
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

Nutzen


Schützt vor Flüssigkeiten
Zugfest
Erhöht trittfest
Außen- und erdverlegbar
Erhöht mechanisch belastbar

Aufbau


Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
PVC Mantel

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




SILVYN® LGF-2-M




SILVYN®
LGS-2-M/LGS-2



SILVYN® LCG-M




SILVYN® LCW-M



SILVYN® SAT

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCC-2	1 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® LCC-2	61804722 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	LCC-2/16
∅ x A∅ mm:	12,9 x 17,1
Biegeradius mm:	40
Innen-∅ mm:	12.9
Passend zu SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-M:	M16x1,5/2 + M20x1,5/1
Passend zu SILVYN® LGS-2:	11
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Innenschlauch: Stahl, verzinkt Außenmantel: PVC
Temperaturbereich:	-15°C bis +70°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCC-2	2 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® LCC-2	61804722 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCC-2	3 / 3
--------------------	-------------------------	-------