

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LCC-2</b>	<b>61804762</b> <b>13.11.2013</b>

SILVYN® LCC-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten PVC-Mantel besitzt.



Mechanische Beständigkeit



Robust



UV-resistent



Wasserdicht

#### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Anlagenbau  
Im Freien  
Überall wo Flüssigkeiten auftreten  
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

#### Nutzen


Schützt vor Flüssigkeiten  
Zugfest  
Erhöht trittfest  
Außen- und erdverlegbar  
Erhöht mechanisch belastbar

#### Aufbau


Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
PVC Mantel

#### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




SILVYN® LGF-2-M




SILVYN®  
LGS-2-M/LGS-2



SILVYN® LCG-M




SILVYN® LCW-M



SILVYN® SAT

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCC-2	1 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LCC-2</b>	<b>61804762</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	LCC-2/40
∅ x A∅ mm:	37,6 x 44,5
Biegeradius mm:	80
Innen-∅ mm:	37.6
Passend zu SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-M:	M40x1,5
Passend zu SILVYN® LGS-2:	36
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Innenschlauch: Stahl, verzinkt Außenmantel: PVC
Temperaturbereich:	-15°C bis +70°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCC-2	2 / 3
--------------------	-------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® LCC-2</b>	<b>61804762</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCC-2	3 / 3
--------------------	-------------------------	-------