

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	SILVYN® LCCH-2	61804795 13.11.2013

SILVYN® LCCH-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten, halogenfreien Kunststoffmantel besitzt.



Halogenfrei



Mechanische Beständigkeit



Temperaturbeständig



UV-resistent



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Öffentliche Einrichtungen
Maschinenbau
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Im Freien

Nutzen

Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0
Schützt vor Flüssigkeiten
Erhöht trittfest
Außen- und erdverlegbar
Erhöht mechanisch belastbar

Aufbau

Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
Kunststoffummantelung

Bemerkung


Größe 63 erhältlich auf Anfrage

Produkteigenschaften


Halogenfrei
Raucharm
Niedrige Toxizität

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




SILVYN® LGF-2-M




SILVYN®
LGS-2-M/LGS-2



SILVYN® LCG-M



SILVYN® LCW-M



SILVYN® SAT

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCCH-2	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® LCCH-2	61804795 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	LCCH-2 / 20
∅ x A∅ mm:	16,8 x 21,6
Biegeradius mm:	45
Innen-∅ mm:	16.8
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Innenschlauch: Stahl, verzinkt Außenmantel: Kunststoff halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Temperaturbereich:	-25°C bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCCH-2	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® LCCH-2	61804795 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCCH-2	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------