

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LCCH-2</b>	<b>61804797</b> <b>13.11.2013</b>

SILVYN® LCCH-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten, halogenfreien Kunststoffmantel besitzt.



Halogenfrei



Mechanische Beständigkeit



Temperaturbeständig



UV-resistent



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Öffentliche Einrichtungen  
Maschinenbau  
Überall wo Flüssigkeiten auftreten  
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung  
Im Freien

### Nutzen

Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0  
Schützt vor Flüssigkeiten  
Erhöht trittfest  
Außen- und erdverlegbar  
Erhöht mechanisch belastbar

### Aufbau

Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
Kunststoffummantelung

### Bemerkung


Größe 63 erhältlich auf Anfrage

### Produkteigenschaften


Halogenfrei  
Raucharm  
Niedrige Toxizität

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




SILVYN® LGF-2-M




SILVYN®  
LGS-2-M/LGS-2



SILVYN® LCG-M



SILVYN® LCW-M



SILVYN® SAT

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCCH-2	1 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® LCCH-2</b>	<b>61804797</b> <b>13.11.2013</b>

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	LCCH-2 / 32
∅ x A∅ mm:	27,8 x 34
Biegeradius mm:	60
Innen-∅ mm:	27.8
Norm-Referenzen / Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Innenschlauch: Stahl, verzinkt Außenmantel: Kunststoff halogenfrei Brandverhalten nach UL 94V-0
Temperaturbereich:	-25°C bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCCH-2	2 / 3
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® LCCH-2</b>	<b>61804797</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® LCCH-2	3 / 3
--------------------	--------------------------	-------