



U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® LTP</b>	<b>61805410</b> <b>13.11.2013</b>

Schützt vor Flüssigkeiten  
Zugfest  
Robust  
Erhöht trittfest  
Weitgehend öl- und säurebeständig, UV- beständig



SILVYN® LTPG-M  
LTPS-M



SILVYN® LTPW-M



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Robust



UV-resistent



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Im Freien  
Transformatorenbau  
Bahnanwendungen  
Papierindustrie

### Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil  
Kunststoffummantelung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTP	1 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® LTP</b>	<b>61805410</b> <b>13.11.2013</b>

**Technische Daten**

Artikelbezeichnung:	12
∅ x A∅ mm:	10 x 14,2
Biegeradius mm:	40
Innen-∅ mm:	10
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Stahl verzinkt PVC Mantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +105°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTP	2 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® LTP</b>	<b>61805410</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTP	<b>3 / 3</b>
--------------------	-----------------------	--------------