



U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® LTP	61805440 13.11.2013

Schützt vor Flüssigkeiten
 Zugfest
 Robust
 Erhöht trittfest
 Weitgehend öl- und säurebeständig, UV- beständig



SILVYN® LTPG-M
LTPS-M



SILVYN® LTPW-M



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Ölresistent



Robust



UV-resistent



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
 Im Freien
 Transformatorenbau
 Bahnanwendungen
 Papierindustrie

Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
 Kunststoffummantelung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTP	1 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® LTP	61805440 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	25
∅ x A∅ mm:	21,1 x 26,4
Biegeradius mm:	100
Innen-∅ mm:	21.1
Zulassungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Stahl verzinkt PVC Mantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +105°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTP	2 / 3
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® LTP	61805440 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® LTP	3 / 3
--------------------	-----------------------	--------------