

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	TY - FAST® - UV-beständig Kabelbinder	61810490 13.11.2013

Der TY - FAST® Kabelbinder ist ein Allzweck-Kabelbinder aus PA 6.6 für viele Einsatzgebiete. Die schwarzen Kabelbinder sind UV-beständig. Zudem erfüllen sie zahlreichen Normen.



Anwendungsgebiete

Industrie-Kabelbinder

Nutzen

Integrierter Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindekräfte

Verzahnung verhindert, dass das Einsteckende während der manuellen oder maschinellen Verarbeitung bis zum endgültigen Festzug aus dem Verschlussknopf herausrutscht

Norm-Referenzen / Zulassungen

File Nummer: E49405, siehe Tabelle

Brandverhalten nach UL 94V-2

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel-Beschreibung:	TY125-40x
Approbation UL:	ja
Länge x Breite mm:	143 x 3,6
Bündel-Ø, mm:	32
Zugbelastbarkeit in N:	180
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Polyamid 6.6 halogenfrei, silikonfrei
Temperaturbereich:	-40°C bis +85°C



Produkt Management	Dokument: TY - FAST® - UV-beständig Kabelbinder	1 / 1
--------------------	---	-------