




DATENBLATT	63110010
Rundstecker	gültig ab : 18.12.2003

Technische Daten:

- Messing
- elektrolytisch verzinkt
- hartgelöster Hals
- Polykarbonat-Isolation
- Easy-entry
- Nicht für Massivleiter

Easy-entry:



Die Isolierhülse hat einen Easy-entry Eingang, der eine richtige Einführung des Leiters in den Kabelschuh sicherstellt.

Rundstecker 0,25 - 6 mm²



mm ²	Kat nr	mm d	L	Rundstecker	s	g/100	Note
0,25-0,75	63110005	3,6	26	2,0	7	72	3,4
0,5-1,5	63110010	4,0	22	4,0	7	102	
1,5-2,5	63110020	4,3	20	5,0	8	109	2,4
4-6	auf Anfrage	6,5	21	5,0	9	124	2,4

Rundsteckhülsen vollisoliert 0,25 - 6 mm²



mm ²	Kat nr	mm d	L	Für Rundstecker	s	g/100	Note
0,25-0,75	63111005	3,4	24	2,0	7	67	3,4
0,5-1,5	63111010	4,0	25	4,0	7	115	1
1,5-2,5	63111020	4,3	26	5,0	8	144	2,4
4-6	auf Anfrage	6,5	23	5,0	9	158	2,4

Passendes Werkzeug



Art.Nr.		Für mm²
6172 2050	DSA 0110	0,1 - 1,5
6172 2060	DSA 0725	0,5 - 2,5



Art.Nr.		Für mm²
6179 0910	KSA 0760	0,5 - 6,0